

Comune di San Giusto Canavese
Città Metropolitana di Torino

pag. 1

ELENCO PREZZI

OGGETTO: Manutenzione straordinaria di messa in sicurezza dei solai dell'edificio sede Municipale

COMMITTENTE: Comune di San Giusto Canavese

Data, 23/12/2019

IL TECNICO

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 1 1 np	Fornitura e posa in opera di controsoffittatura antisondellamento con capacità portante di risposta flessionale di almeno 160 kg/mq eseguita con lastre in gesso fibrorinforzato (UNI 11424/2011 – UNI 520/2009), spessore 12,5 mm, in classe di reazione al fuoco A2-s1,d0, fissate attraverso viti autofilettanti in acciaio temperato (con testa piana e svasatura a tromba) all'intelaiatura primaria in profilati sagomati C60x27x0,7 mm, in acciaio zincato ad elevata resistenza meccanica secondo la normativa EN 14195:2005, ancorati ai travetti del solaio con viti a testa esagonale in acciaio zincato, classe 8.8 secondo norma UNI 5739 - DIN 933, tasselli ad espansione in ottone e ganci cavaliere a scatto in acciaio zincato di connessione ai profilati, spessore 10/10 mm, con resistenza a strappo pari almeno a 140 kg. euro (quarantasei/38)	m2	46,38
Nr. 2 28.A05.A10. 005	TRABATTELLO completo e omologato, su ruote, prefabbricato, di dimensioni 1,00x2,00 m, senza ancoraggi: altezza fino a 6,00 m: trasporto, montaggio, smontaggio e nolo fino a 1 mese o frazione di mese euro (centosessantaquattro/26)	cad	164,26
Nr. 3 NP	Rimozione per ricupero di apparecchiature elettriche e relativi accessori (custodie, staffe di sostegno ecc.), compreso il ripristino. rimozione apparec. Illuminanti P.O. Posa in opera di corpi illuminanti da interno, sporgenti ed incassati, di tipo civile o industriale. P.O. di corpo illuminante civile/ind. euro (sei/01)	m2	6,01
Nr. 4 NP	Trattamento di superfici, prima di eseguire rasature, stuccature o Pitturazioni, con applicazione a rullo o pennello di primer in dispersione acquosa (fissativo) e successiva Pitturazione di colore bianco a due riprese, su superfici interne, in intonaco civile o lisciate a gesso, già preparate ed isolate. Compresi piani di lavoro ed assistenze murarie. Con idropittura a base di resine in emulsione, cariche micronizzate, additivi, battericidi, fungicidi a base di resina acrilica, traspirante e lavabile con sapone (p.s. 1,31 kg/l - resa 0,13-0,17 l/mq) Lavabilità > 10.000 colpi spazzola (DIN 53778) euro (nove/45)	m²	9,45
Nr. 5 NP	Copertura di pavimenti e mobile fisso mediante l'utilizzo di cellophane o materiale simile euro (uno/70)	m2	1,70
Nr. 6 NP	Fornitura e posa di angolari in alluminio presso piegato dimensioni 30 mmx45mmx3000mm euro (otto/45)	ml	8,45